

Manufactured by:



Bodart & Gonay
4920 Harze Belgium

Imported/distributed by:



Wittus – Fire by Design
Pound Ridge NY 10576 USA

Tested and Listed by:



Guardian Fire Testing Labs, Inc.
Tonawanda NY 14150 USA

FACTORY BUILT FIREPLACE

Report #: GL62012

Tested to: UL127 ULC S610	Serial no./No de série:	
	Manufacture/fabrication date:	

Models, Modèles: Phenix Green – 120 □ 95 □ 85 □ 75 □

Heat output, Puissance: max 37-57kBtu 11-17Kw

Fan Electrical rating, Connections électrique: 115 V~ 60 Hz 0,72 A

Minimum distances/ Distances minimales:

Distance to a combustible adjacent sidewall and back – Distance au mur latéral en matériau combustible et arrière – 2”(5cm)

Front protection to unprotected combustible floor- Protection frontale par rapport à un sol en matériau combustible non protégé - 18”(46cm)

Side floor protection – Protection latérale du sol – 8”(20cm)

Distance to furniture - Distance aux meubles - 36”(91cm)

Chimney: For Phenix Green 120, 95, and 85 use with either 10” Class A UL 103 or 11” Heatilator Brand SL chimney. For Phenix Green 75, use with either 8” Class A UL103 HT or 8” Heatilator Brand SL chimney.

Cheminée: Pour Phenix Green 120, 95, et 85, utiliser avec 10” classe une cheminée Class A UL103 ou de 11” Heatilator SL cheminée. Pour Phenix Green 75, utiliser avec 8” classe une cheminée Class A UL103 HT ou de 8” Heatilator SL cheminée.

**Refer to the Installation and Operators Manual.
Référez-vous à l'installation et aux opérateurs manuel.**

WARNING: For use with solid fuel only.
AVERTISSEMENT: Pour l'usage avec le combustible solide seulement.

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NE PAS ENLEVER CETTE ETIQUETTE